

НАККО MG ПЯЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ



- ☑ Работа одной рукой. Для подачи припоя к паяльному наконечнику необходимо просто нажать на курок.
- ☑ Легкая замена припоя любого размера в диапазоне между 0.8 мм и 2.3 мм в диаметре. Несколько раз нажать на курок, при этом вытолкнется старый и войдет новый припой.
- ☑ Высокоточный механизм подачи может регулировать величину подачи припоя от 3 мм до 8 мм.
- ☑ Быстрая и легкая замена нагревательного элемента.
- ☑ Компактная и легкая конструкция для неустойчивой работы в течение длительного времени. Специальное покрытие головки значительно увеличивает срок ее службы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели	582	583	585	587	589	592
Мощность	30 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт	100 Вт	150 Вт
Стандартный наконечник	582-T-4	585-T-6	587-T-8	592-T-10		
Направляющие насадки (в комплекте)	582-N-1.6&582-N-2.3					
Нагревательный элемент	нихромовый					
Размеры	197x149 мм	213x149 мм	227x149 мм	241x149 мм		
Вес	266 г	290 г	318 г	322 г	380 г	

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОДСТАВКИ ПОД ПЯЛЬНИК

№ 607
ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ
 №582-022

СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Part No.	название/характеристики
582-T-4	Наконечник Ø 4 мм
585-T-6	Наконечник Ø 6 мм
587-T-8	Наконечник Ø 8 мм
592-T-10	Наконечник Ø 10 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Part No.	название/характеристики
582-N-0.8	Направляющая насадка для Ø0,8 мм
582-N-1.0	Направляющая насадка для Ø1,0 мм
582-N-1.2	Направляющая насадка для Ø1,2 мм
582-N-1.6	Направляющая насадка для Ø1,6 мм
582-N-2.3	Направляющая насадка для Ø2,0 – 2,3 мм
582-022	Держатель катушки < 29 мм x Ø19 мм >
607	Подставка под паяльник